

Especificaciones técnicas de Insumos

PILAS CR 2032 para motherboard de pc (en caja de 100 unidades cada una)

Modelo: CR2032

Voltaje de la celda: 3 Volts

Capacidad: 220 mah

Empaquetado: Símil Botón

Recargable: NO

Formato de Venta: Caja con 100 unidades de pilas

Preferentemente: Marca Energizer o Maxell




Baterías 9 Volts para utilizar en tester de red

Tipo: Alcalina

Volts: 9

Preferentemente **Duracell o Energizer**



Adaptador de video display port a vga para pc

Conector de entrada: displayport macho

Conector de salida: vga hembra.

Conversión de señal de video: de digital en analógica



Diodo Schottky SB360E para recuperar las fuentes de PC DELL 9020

Encapsulado: DO-201AD (Plástico moldeado, tipo axial). Terminales:

Conductores axiales chapados, soldables según norma MIL-STD-

202. Polaridad: La banda de color (cátodo) indica el extremo negativo.

Peso: Aproximadamente 1.1\text{ gramos}

Tensión Inversa Máxima de Pico Recurrente :60V

Tensión RMS Máxima 42V

Tensión de Bloqueo CC Máxima 60V

Corriente Rectificada Directa Máxima (Media en onda completa, carga resistiva a 95") 3.0A

Corriente de Pico de Sobrecarga Directa: 80^a



Cables VGA 1.5 mts para monitores LCD/LED

Tipo de producto: Cable

Cantidad de conectores de entrada: 1

Cantidad de conectores de salida: 1

Conector de entrada/salida: VGA tipo D-sub HDB15 macho

Apantallado: Doble

Ferrita: Incluido en ambos extremos.

Longitud del Cable: 1.5 mts



Mouse USB con sensor infrarojo

Tipo: Optico

Conexión: USB

Botones: 2 + 1 scroll

Preferentemente: Marca Genius Modelo: Dx-110 Usb

Teclados USB Conexión: Puerto USB 2.0 o superior

Distribución compatible de 105/106/107/108/110 teclas (incluye teclado numérico)

Longitud del cable: 150 cm

Distribución de Teclado: Español Latinoamericano

Compatibilidad: Windows 10 / 11

Tipo de switch: Membrana.

Layout: QWERTY.

Color del teclado: Negro.

Tecla cilíndrica.

Medidas: 45 cm de ancho, 15.5 cm de alto y 2.35 cm de profundidad.

Preferentemente: Marca Logitech K120

Fuente de alimentación para Monitor LG E1942

Output: 19v 3.42A

Conector 6.5mm x 4.4mm

Incluye cable de alimentación a 220v: Si

Potencia: 65 w

Tensión de entrada 100 a 240 VCA} 50 / 60 Hz (Auto-rango internacional).

Fuente de alimentación para Monitor LG E2060

Output: 12v 3.0 A

Tipo de Conector: Ficha cilíndrica con pin central (aguja fina adentro)

Medidas del Plug: Diámetro exterior de 6.5 mm x 4.4.

Polaridad: Positivo al centro

Incluye cable de alimentación a 220v: Si

Potencia: 36 w

Tensión de entrada 100 a 240 VCA} 50 / 60 Hz (Auto-rango internacional).

Rodillo de presión + Film de fusor HP2055

Repuestos de Impresoras láser HP® P2035 P2030 P2050 P2055

Incluye:

Film: N° de parte: RM1-6405

Rodillo: N° de parte: LPR-P2035



Grasa térmica para Fusor de Impresoras Laser

Especial para fusores de toner

Recomendada para mantenimiento de fusores de impresoras y fotocopadoras

Contenido: 100 CC

Preferntemente Grasa Termica Ft 100cc Para Fusores De Toner Delta

Bobina Cable UTP RJ45 Cat. 5e x 300 mts

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Con hilo para corte de cubierta

El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.

Longitud: 300 mts. Mínimo.

Preferentemente marca Kelyx

Plug RJ-45 cat. 5e.-

Tipo AMP.-

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

Contenido: 100 unidades

Juego de destornilladores de precisión

Set De Puntas De Precisión

Incluye

- 1 mango
- 1 portabits 4X60mm
- 1 pieza ventosa
- 1 pieza triángulo
- 2 piezas palanca de plástico
- 1 pin de tarjeta PCS
- 30 Piezas SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y 2, U2.6

Similar en características a Set de puntas de precisión Total TACSD30376



Pinzas Bruselas De Precisión

Kit compuesto por 4 pinzas Bruselas según el siguiente detalle: 1 - Pinza Bruselas recta de 115 mm.

2 - Pinza Bruselas punta chata de 110 mm.

3 - Pinza Bruselas curva de 119 mm.

4 - Pinza Bruselas de 116 mm.

Material: Acero inoxidable

Similar en características Harden 660238



Pinzas de puntas larga finas tipo aguja

Tipo de herramienta: Pinza mini de punta fina / media caña recta.

Longitud total: 6 pulgadas (aproximadamente 150 mm).

Material de la cabeza: Acero al carbono forjado (tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad).

Acabado de la cabeza: Superficie pulida con tratamiento anticorrosión.

Material del mango: Doble capa (revestimiento de grip antideslizante).

Diseño ergonómico: Sí, cuerpo compacto optimizado para trabajos de precisión en espacios reducidos.

Aislamiento eléctrico: No (el mango proporciona comodidad y agarre antideslizante, pero no cuenta con certificación aislante VDE de 1000V para trabajos en tensión).

Similar en características Workpro W031045



Tester Digital Y De Red Todo En Uno

Mediciones:

VDC: 200mV - 600V $\pm(0.5\%+1)$

VAC: 2V - 600V $\pm(0.8\%+3)$

DCA: 2mA - 10A $\pm(1.0\%+5)$

ACA: 200m - 10A $\pm(1.5\%+5)$

OHM: 2000 - 20MO $\pm(0.8\%+3)$

Tester de Cables: RJ11/RJ12/RJ45/USB

Tester de diodos: Sí

Timbre de continuidad: Sí

Test de transistor: Sí (no incluye accesorio)

Display con luz: Sí

Display Máximo: 1999

Tamaño de display: 30x57mm

Alimentación: Batería de 9V (no incluida)

Similar en características Nisuta NS-TEDI2



Rodillo inverso para escaner AVISION AD250F –
P/N: 002-7404-0-SP

Kit de Consumibles para alimentador de Escáner modelos
S2060/S2070/S2080 (gomas de separación y freno)

Detalle del kit:

2 x Gomas de separación

6 x Gomas de freno

Digitally signed by
GALLI, DIEGO MAXIMILIANO
PERITO I
LOMAS DE ZAMORA
dgalli@mpba.gov.ar
DELEGACION
INFORMÁTICA MINISTERIO
PUBLICO
Date: 23/06/2026 10:32:55