



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Bobina de Cable UTP Cat. 5e

- Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.
- Cantidad de pares: 4
- Blindaje o apantallado: No
- Impedancia: 100 ohms.
- Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.
- Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A
- Cubierta de PVC.
- Con hilo para corte de cubierta
- El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.
- Longitud: 300 mts. mínimo.

Jack RJ-45 cat 5e

- Para montar en perforaciones de 0.582" x 0.790" de alto tipo AMP.
- Tipo AMP.
- Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

Plug RJ-45 cat. 5e

- Tipo AMP.-
- Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

Bobina de Cable UTP Cat. 5e para exterior

- Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.
- Cantidad de pares: 4
- Blindaje o apantallado: No
- Impedancia: 100 ohms.
- Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.
- Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A
- Cubierta exterior de polietileno de baja densidad de al menos 0,535mm de espesor con protección contra rayos UV.
- Con hilo para corte de cubierta
- El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.
- Longitud: 300 mts. mínimo.