



A— Laterales, piso, estante fijo y puertas: Fibrofácil o MDF enchapadas en laminado plástico color nogal brianza. De 18 mm de espesor, tapacanto melaminico. Las puertas llevarán guías metálicas con rodamiento de nylon y guía superior metálica. Cerradura tipo merle de empuje. Cubetas de acero inoxidable a la altura de la cerradura, una en cada puerta, para su accionamiento.

B- Tapa : Fibrofácil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica, color nogal brianza, de 18 mm de espesor, cantoneras vistas en ABS o tapacanto melaminico del color antes mencionado.

C- Patas de apoyo laterales con buña, central y frente en madera masisa de cerejeira.

D-Fondo en Fibroplus o MDF recubierto en una de sus caras con películas impregnadas con resina melamínica de 3 mm de espesor. Las uniones de los distintos componentes del mueble se realizarán con canaleta y espiga en madera terciada de cedro de 4mm de espesor, encoladas y prensadas.

Además se colocarán dos refuerzos interiores en ángulo hierro, que tome ambas piezas, atornilladas con tornillos para maderazincados. Dos por lado.

PLANO DE

ARMARIO

TIPO II

PLANO A2

19/04/07