



MATERIALES :

- A- Laterales, estantes y fondo : Fibrofácil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica, color nogal brianza, de 18 mm de espesor. Cantonerías vistas en ABS o tapacanto melamínico del mismo color antes mencionado.
  - B- Tapa : Fibrofácil o MDF recubierto en ambas caras con películas impregnadas con resina melamínica, color nogal brianza de 18 mm de espesor, cantonera vistas en ABS o tapacanto melamínico del color antes mencionado.
  - C- Cajón: Construido sus cuatro lados en fenólico de 12 mm de espesor, frente Fibrofácil o MDF, Color nogal brianza. De espesor de 18 mm, con rebaje para su apertura.
  - Cantonerías en fibrofácil o MDF, atornillado del interior, fondo en madera terciada de 4mm de espesor, con veta en sentido contrario a la apertura del mismo.
  - Construido en Fibrofácil o MDF de 12 mm de espesor encostrado y encolado. Montado sobre guías de chapa de acero con rodamientos de nylon, color negro.
  - Cerradura tipo Mente de embutir, colocada en el lateral.
  - D- Patines : ( 4 ) en madera masisa de cerejeira, cepillada y lijada, 20 mm x 40 mm x 20 mm de h.
- Todas las piezas componentes del mueble se uniran entre si mediante canaleta y espiga de madera terciada, encoladas y llevaran como refuerzo (4) planchuelas de acero atornillado con (2) tornillos cincados para madera, mínimo por planchuela

PLANO DE	
CAJONERA	
TIPO I	
PLANO C1	
19/04/07	