



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



La Plata, 26 de septiembre de 2016

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE CARGA

Requisitos indispensables:

- Camión frontal 4x2, 11 toneladas de peso bruto mínimo.
- Distancia entre ejes mínima 4700 milímetros.
- Voladizo trasero mínimo 2200 milímetros.
- Largo total máximo 9000 milímetros
- Motor 4 cilindros en línea, tipo turbocooler (diesel).
- Potencia mínima del motor de 220 cv.
- Cinturones de seguridad inerciales.
- Sistema de alarma con inmovilizador de motor.
- Deberá proveerse con los elementos de seguridad obligatorios por ley (balizas retrorreflectantes fabricadas bajo normas IRAM y matafuegos de 1 Kg de capacidad fabricado bajo normas IRAM y debidamente montado en el interior del vehículo).
- Transmisión manual.
- Aire acondicionado.
- Autoestéreo am/fm.
- Alfombras de goma o similar para proteger el piso interior.
- Color Blanco o Gris
- Todos los gastos inherentes a gestoría, patentamiento y flete deben estar incluidos en el precio.
- Garantía oficial por el lapso de 1 año a partir de su entrega, valedera en la Red de Concesionarios Oficiales de toda la Provincia de Buenos Aires.


PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Ing. ALBERTO SANTA MARIA
Jefe Dto. Automotores
Procuración General
Poder Judicial Pcia. Bs. As.

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE CAJA CARROZADA

Requisitos indispensables:

- Carrocería metálica reforzada
- Largo exterior aproximado 7.00 m
- Ancho exterior aproximado 2.30 m
- Altura exterior aproximado 2.10 m
- Techo rígido construido en forma de parrilla
- Base de carrocería reforzada en chapa plegada de 3/16" y 1/8"
- Forrado del frente de la carrocería en chapa mecanizada calibre 14
- Puerta lateral derecho para carga y descarga de pallets, forrada en chapa mecanizada calibre 16
- Puerta lateral izquierdo para carga y descarga de pallets, forrada en chapa mecanizada calibre 16
- Puerta trasera de 2 hojas forrada en chapa mecanizada calibre 16
- Marcos de puertas construidas en chapa mecanizada calibre 14
- Piso de chapa antideslizante de 1/8", sobre fenólico de 15 mm con parrilla de hierro
- Cajón de herramientas de 1000 x 500 x 500 mm
- Guardabarros metálicos
- Paragolpes trasero
- Pintura general exterior: primer, epoxi 75 micrones y terminación poliuretánica 125 micrones


Ing. ALBERTO SANTA MARIA
Jefe Dto. Automotores
Procuración General
Poder Judicial Pcia. Bs. As.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ANEXO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA HIDRÁULICA TRASERA

Requisitos indispensables:

- Capacidad de carga 1500 Kg.
- 5 cilindros
- Comando fijo lateral
- Placa de superficie antideslizante
- Comando móvil con cable extensible
- Nivelador automático c/memoria hidráulica
- Inclinación negativa (-10°) y positiva (+90°) de la plataforma
- Traba de plataforma en condición transporte
- Corta corriente de batería
- Válvulas de bloqueo en todos los cilindros
- Fusible general s/batería, fusibles de protección de motor y circuito de comando.
- Identificaciones de seguridad


Ing. ALBERTO SANTA MARIA
Jefe Dto. Automotores
Procuración General
Poder Judicial Pcia. Bs. As.

DEPENDENCIA	
ÁREA LEGAL Y DESPACHO ADMINISTRATIVO	
<input type="checkbox"/>	11 OCT. 2016 <input type="checkbox"/>
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PROCURACIÓN GENERAL	