



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE ESTABILIZADORES DE TENSIÓN INDIVIDUALES

DESTINO: Dependencias de Fiscalía General Departamental
DOMICILIO: Calle: Alberdi n° 64 / 72, Moreno (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Moreno – General Rodríguez

Estabilizadores de 1,0 KVA:

Se deberá considerar la provisión e instalación de estabilizadores de tensión, con las siguientes características que a continuación se detalla:

- Estabilizador de tensión electrónico monofásico
- Potencia de salida 1000 va.
- Corriente nominal 56 Amp.
- Tensión de salida 220 v +/- 4%
- Rendimiento mejor que el 96%

Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del rango de regulación por más de 500 mili segundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de entrada permanece por encima del rango de regulación por más de 500 mili segundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración menor a 5 mili segundos de tal manera que no superen los 360 Volts de pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual accionando una palanca.

A la salida tiene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga o cortocircuito de salida.

Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energía a tierra.

- El rango de regulación: 150 a 250 Volts.
- Regulación totalmente de estado sólido.
- Velocidad de respuesta: 20 mili segundos
- Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones eléctricas. Similar en características y prestaciones al Pioneer de Energit o Atomlux

Cantidad a proveer: Cincuenta (50)
Plazo de entrega: Diez (10) días hábiles
Domicilio de entrega: Bvard. Evita n° 2821, Moreno, e/ España y Libertador de 8 a 14 hs

Delegación Departamental
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NJ